

## Маркировка типа поворотного затвора

**ЗП**
**Затвор поворотный**
**ВЛ**

### Область применения

<b>ВС</b>	Водоснабжение стандарт
<b>ВЛ</b>	Водоснабжение специальный
<b>ТС</b>	Теплоснабжение стандарт
<b>ТЛ</b>	Теплоснабжение специальный
<b>НС</b>	Нитрил стандарт
<b>НЛ</b>	Нитрил специальный
<b>*СС</b>	Специальное исполнение

**FL(W)**
**5**

### Диск

Обозначение	Материал
<b>3</b>	Чугун с эпоксидным покрытием
<b>5</b>	Нержавеющая сталь
<b>4*</b>	Бронза
<b>7*</b>	Чугун, футерованный этиленпропиленом

**DN**
**DN (25–1600)**
**MN**

### Управление

Обозначение	Материал
<b>MN</b>	Ручка с фиксацией положения через 15°
<b>MR</b>	Ручка с фиксацией произвольного положения
<b>MRR</b>	Ручка с фиксацией произвольного положения. Производство АДЛ
<b>MDV</b>	Червячный редуктор

**E**
**Условное давление**  
PN 2,5/1,6/1,0 МПа

**PN**

### Уплотнение

Обозначение	Материал
<b>E</b>	EPDM
<b>HT</b>	EPDM HT
<b>N</b>	NITRILE NBR
<b>NH*</b>	NITRILE Hydrogenated
<b>V*</b>	VITON FPM
<b>VGf*</b>	VITON GF
<b>VBIO*</b>	VITON Biodiesel
<b>ECH*</b>	Epichlorohydrin
<b>AB/P*</b>	Flucast AB/P
<b>AB/N*</b>	Flucast AB/N
<b>AB/E*</b>	Flucast AB/E
<b>SA*</b>	Alimentary Silicone
<b>SV*</b>	Steam Silicone
<b>S*</b>	Silicone

### Корпус

Обозначение	Материал
<b>FL(W)</b>	Межфланцевый (серый чугун)
<b>FLN(W)</b>	Межфланцевый (высокопрочный чугун)
<b>LUG(W)*</b>	Межфланцевый с резьбовым присоединением (серый чугун)
<b>LUGN(W)*</b>	Межфланцевый с резьбовым присоединением (высокопрочный чугун)
<b>FG(W)*</b>	Фланцевый (серый чугун)
<b>FN(W)*</b>	Фланцевый (высокопрочный чугун)
<b>FA(W)**</b>	Межфланцевый (углеродистая сталь)
<b>FI(W)**</b>	Межфланцевый (нержавеющая сталь)

**Примечание:** \* специальное исполнение (под заказ) — от 2 до 8 недель.

**\*\*** специальное исполнение (под заказ) — от 14 до 16 недель.